

Lignes de vie travspring® :



La ligne de vie **travspring®** est un dispositif d'ancrage équipé d'un assurage flexible horizontal conforme à la norme **EN795 C**.

C'est une ligne de vie de proximité où l'utilisateur passe, manuellement et sans avoir à se déconnecter, les points d'ancrage intermédiaires de reprise de câble.

Les points d'ancrage de reprise de câble doivent être installés à une distance maximum de 15 mètres.

La ligne de vie **travspring®** est étudiée pour **5 utilisateurs**. Grâce à son absorbeur d'énergie breveté INRS, la ligne de vie **travspring®** ne développe qu'un minimum d'impact aux extrémités en cas de chute.

Tous les éléments de la ligne sont en inox, avec un câble de 8 mm galvanisé ou inox. La ligne **travspring®** peut être installée sur support mural, au sol ou sur potelet.



PA safepoint® :

- Point d'ancrage aluminium
- Brut ou peint
- Fixation par vis M12 entraxe 100 mm
- Couleur : PA Alu, PA Gris, PA Noir, PA Rouge

Réf. **LVPA + COULEUR**



Plaque signalisation pour ligne de vie travspring®

Réf. **LVPS**



1 Ancre d'extrémité :

- Matière : acier inoxydable

Réf. **LVAE**



2 Tendeur :

- Système de tension de câble
- Matière : acier inoxydable

Réf. **RHHI012**



3 Indicateur de tension :

- Matière : acier inoxydable

Réf. **LVIT**



4 Ancre d'extrémité pour potelet :

- Livré sans maillon rapide
- Matière : acier inoxydable

Réf. **LVAEP**




5 Ancre intermédiaire :

Installé tous les 15 m, ce système permet le passage du mousqueton sans déconnexion de l'utilisateur de la ligne de vie **travspring®**.

- Matière : acier inoxydable

Réf. **LVAI**



6 Kit d'ancrage en virage :

Pièces d'ancrage en virage pour ligne **travspring®** comprenant :

- 2 ancras de virage + tube de guidage
- Matière : acier inoxydable

Réf. **LVKAV**



Platine de fixation ancras virage

7 Potelet :

- Acier galvanisé
- Section : 80 mm
- Hauteur : 500 mm

Réf. **LVP**

- Option colerette

Réf. **LVPC**



8 Plaque de potelet virage pour ligne travspring® :

Réf. **LVPPV**



9 Câble galva ou inox :

- Diamètre : 8 mm, 7x19
- Matière : acier galvanisé ou inoxydable
- Livré manchonné cossé d'un côté avec 3 serre-câbles

Inox :

Réf. **LVCA18 + LONGUEUR**

Galva :

Réf. **LVCAG8 + LONGUEUR**



10 Absorbeur d'énergie Brevet INRS :

- Matière = acier inoxydable
- Livré avec maillon rapide

Réf. **LVABSE**